


Wharfedale Pro Delta-15B Mono-Subbass-System

Für den "Extra-Kick" im Subbass-Bereich! Passend zu der Delta-Fullrange-Serie von Wharfedale Pro oder als Ergänzung zu jedem Lautsprecher-System. Der Delta-15B Mono-Subbass eignet sich zur Beschallung von Bühnen, Clubs, Band's, Festzelten oder auch als Festinstallation. Das System überzeugt mit sauberer, differenzierter und ausgewogener Basswiedergabe im Low-End-Bereich.



Die enorm hohe Belastbarkeit von 700W Sinus, 1400W Musik, 2800W Peakpower an 8 Ohm und ein Schalldruckpegel von bis zu 132dB SPL sprechen für sich! Das System kann im Passiv - oder im Bi-Amp Betrieb eingesetzt werden.

Das eigens im Hause Wharfedale gefertigte 15" Zoll Aluminium Druck-Guss-Chassis, ist robuster, steifer und wärmeableitender als ein gestanztes Blech-Chassis. Die gross dimensionierte 4" Zoll/101.6mm Schwingspule sitzt auf einem Fiberglas-Träger, der eine optimale Wärmeableitung garantiert.



Das Gehäuse mit Rhino-Rock™ Beschichtung besteht aus 15mm Multiplex-Sperrholz (Plywood) und ist äusserst stabil und verwindungssteif. Das aus 1.5mm dickem Stahl gefertigte Lautsprechergitter schützt den Speaker vor "Fremdeingriff". Ein 35mm Speaker-Pole Flansch befindet sich auf der Gehäuseoberseite und die neu designten 4-Weg-Tragegriffe erleichtern den Transport.

Das stabile, verwindungssteife Gehäuse und die enorme Leistungsentfaltung bei exzellenter Audiowiedergabe, machen den Delta-15B Sub-Bass zum "Arbeitstier"!

READY FOR A LIFE TIME ON THE ROAD !

Auf der Rückseite befinden sich drei Speakonbuchsen und der Umschalter für den Passiv/Bi-Amp-Betrieb.

Im passiven Betrieb, steht die zweite (IN/THRU) Speakon-Buchse zum Weiterschlaufen an einen weiteren Lautsprecher zur Verfügung.

Am MID/HIGH-Ausgang, steht das Lautsprecher-Ausgangssignal bereit, das über den internen HPF-Filter @ 120Hz/6dB Oktave getrennt wird und zum Mittel/Hochton-Lautsprecher führt.

Technische Daten

Lautsprecher System 15" Passiv Mono Sub-Bass-System
 Leistung 700W RMS - 1400W Programm/Musik - 2800W Peak
 Impedanz 8 Ohm
 Frequenzgang im Passivbetrieb 42Hz - 150Hz, Bi-Amp Mode 42Hz - 2kHz
 Max. Schalldruck 132dB SPL
 Ø 15" Zoll/404mm Subwoofer mit Aluminium Druck-Guss Chassis, 4" Zoll/101.6mm Schwingspule auf Fiberglas-Träger
 X-Over HI-Pass Trennfrequenz bei 120Hz/6dB Oktave, HPF Mid/High-Ausgang via Speakon
 Bi-Amp Betrieb mittels Umschalter auf der Rückseite
 Lautsprecher-Anschlüsse IN/THRU 2 x Speakon, 1 x MID/HIGH Ausgang Speakon
 Gehäuse 15mm Plywood, zwei 4-Weg-Tragegriffe, Rhino-Rock™ Beschichtung schwarz
 Speaker-Pole-Stand Flansch 35mm
 Masse Höhe 471mm x Breite 471mm x Tiefe 600mm
 Gewicht 31.5kg





Wharfedale Pro Delta-15B Subbass

Wharfedale Pro Delta-15B Mono-Subbass-System

Pour le "extra kick » dans la bande des subbasses! Adaptée à la série Delta fullrange de Wharfedale Pro ou comme un complément à tout autre système d'enceintes. Le Delta 15 convient pour la sonorisation de scènes, clubs, bands, chapiteaux de fête ou comme installation fixe. Le subwoofer Delta convainc par la reproduction des basses propre, nuancée et équilibrée dans la gamme des fréquences basses.



L'énorme puissance de 700W RMS, 1400W musique, 2800W crête sous 8 Ohms et un niveau de pression acoustique de 132 dB SPL parlent d'elles-mêmes. Le Delta-15B peut être utilisé en mode passif ou bi-amp.

Le châssis en aluminium moulé sous pression de 15" spécialement conçu par la maison Wharfedale est plus solide, plus rigide et meilleur dissipateur de chaleur qu'un châssis en tôle rainurée. La bobine de grande taille de 4"/101,6 mm est fixée sur un support en fibre de verre pour une meilleure dissipation de la chaleur.



Les boîtiers en revêtement Rhino Rock™ sont produits en contreplaqué multiplex (plywood) de 15 mm et sont donc extrêmement stables et rigides. Les poignées 4 voies nouvellement conçues facilitent le transport et la grille du haut-parleur fabriquée à partir d'acier de 1,5 mm d'épaisseur protège l'enceinte de toute "intervention étrangère". L'embase de 36 mm sur le dessus pour tube de couplage permet le montage d'un satellite (Delta 10/12).

Le boîtier stable et indéformable et la délivrance d'une énorme puissance avec une excellente reproduction audio des subbasses font du Delta-15B une "bête de somme"

READY FOR A LIFE TIME ON THE ROAD !

A l'arrière de l'appareil se trouvent trois prises Speakon et le commutateur pour le mode fullrange passif ou le mode bi-amp.

En mode fullrange passif, la deuxième prise Speakon (IN/THRU) est disponible pour brancher une enceinte supplémentaire.

A la sortie medium/aigu se trouve le signal de sortie de l'enceinte qui est séparé par le filtre HPF interne @ 120 Hz / 6dB octave.

Spécifications techniques

Système enceinte - 15" Système Subbass Mono passive
Puissance - 700W RMS - Programme/Musique 1400W - Crête 2800W
Impédance 8 Ohms
Réponse en fréquence - Mode passif 42 Hz - 150 Hz, Mode Bi-Amp 42 Hz - 2 kHz
Pression acoustique max. 132 dB SPL
HP de basse Ø 15"/404 mm avec bobine 4"/101.6 mm sur support en fibre de verre, châssis alu moulé sous pression
Sortie X-Over HI-Pass Fréquence de séparation 120 Hz/6 dB Octave, 1 x Sortie Mid/High HPF par prise Speakon
Mode Bi-Amp par commutateur sur le panneau à l'arrière
Boîtier Contreplaqué 15 mm, deux poignées 4-voies revêtement Rhino-Rock™ noir
Embase 36mm pour tube de couplage sur le dessus
Connecteurs enceintes 2 x Speakon
Dimensions H471mm x L471mm x P600mm
Poids 31.5 kg

