PA-Säulen-System 600W RMS/1200W Peak mit 4-Kanal Mixer, Stereo TWS Bluetooth®-Empfänger und Speaker DSP-Prozessor! Das Einsatzgebiet des MOJO1200Line ist vielfältig und eignet sich sowohl für Live-Einsatz, Alleinunterhalter, Bands, DJs, Audio-Beschallung oder für die Vermietung.

**Im Lieferumfang enthalten sind Transporttasche für die Tonsäule/Verlängerung und eine Transportschutzhülle für den Subbass!**

Das System besteht aus einem Säulenlautsprecher bestückt mit sechs 3"/7.6cm Mid-Lautsprechern und einem Hochtöner, H120° x V30° Abstrahlwinkel, 90cm Verlängerung/Spacer und einem Sub-Bass mit 10"/25cm Woofer.

Im robusten **Holzgehäuse aus finnischem Plywood** sind der Subbass, DSP, Mixer und die beiden Digitalendstufen untergebracht. Auf der Oberseite befinden sich Säulen-Halterung und die integrierte Lautsprecherzuleitung. **Es sind keine Lautsprecherkabel notwendig**.

Der Mixer besitzt 2 umschaltbare Mic/Line Eingänge für den Anschluss von Mikrofon- oder Liniensignale und 2 Eingänge für den Anschluss von CD/MP3-Player, Smartphone, Tuner, Tablet oder PC. Die Eingänge sind ausgestattet mit Lautstärkekontrolle für den Eingangskanal.

**Bluetooth-Empfänger** für kabelloses Streamen von Musik ab Bluetoothfähigen Geräten wie Smartphone, PC oder Tablet direkt auf den MOJO1200Line. Dank **TWS (True wireless Stereo) Bluetooth-Technologie kann bei Einsatz von zwei MOJO1200Line Audio vom Bluetooth Gerät in STEREO wiedergegeben werden!**

Auf der Mastersektion befinden sich der **digitale DSP-Soundprozessor** für die Säule, Volumen für Master/Subbass und ein symmetrierter Linienausgang für die Ansteuerung eines weiteren MOJO-Systems, Aktivlautsprecher, Mixer oder Endstufe.

**Ausstattung und technische Daten**

**1 x Säulenlautsprecher Mid/High & 1 Verlängerung/Spacer**

- 6 x Mid-Lautsprecher 3"/7.6cm
- 1 x Hochtöner 1"/2.5cm
- Leistung 180W Sinus/360W Peak, Impedanz 6 Ohm
- Abstrahlwinkel H120° x V30°
- Steck-Anschluss Säulenlautsprecher
- Masse Säulenlautsprecher H835mm x B98mm x T102mm, Gewicht 3.9kg
- Masse Säulenverlängerung/Spacer H835mm x B98mm x T102mm

**1 x Subbass**

- Robustes Holzgehäuse aus finnischem Plywood mit Stahl Frontgrill, schwarz
- Steckplatz oben mit Lautsprecherverbindung für den Säulenlautsprecher
- 1 x Woofer 10"/25cm
- Leistung 250W Sinus/500W Peak, Impedanz 4 Ohm
- Masse B366m x H625mm x T541mm
- Gewicht 21kg

**Endstufen**

- Systemleistung 600W RMS/1200W Peak
- Zwei getrennte Class-D Digital-Endstufen Subbass/Mid-High-Säulenlautsprecher
- Leistung Verstärker Subbass 300W RMS/600W Peak @ 6 Ohm
- Leistung Verstärker Säulenlautsprecher 300W RMS/600W Peak @ 4 Ohm
- Frequenzgang 38Hz - 18kHz
- Schalldruckpegel max. 122dB @ 1m

**MOJO1200Line Aktiv-Säulensystem Code 350260**

**TWS Bluetooth & DSP - Digital Speaker Prozessor**

- 3 feste Audio-Presets - Music/Voice/DJ
- 1 Personalized Preset
- Parametrischer EQ - High/Mid/Mid Frequency/Low
- Low-Cut-Filter - 80/100/120/150Hz
- Delay 0 bis 100m
- TWS (True Wireless Stereo) Bluetooth-Empfänger

**Mixer**

- Eingang 1/2 - umschaltbar Mic/Line, Volumen, Anschluss via sym. XLR/Jack Combobuchse, Line-Link-Ausgang via XLR/M-Buchse
- Eingang 3 - Linien-Eingang, Kanalvolumen, Anschluss via Jackbuchse 6.3mm
- Eingang 4/5 - umschaltbar AUX/Bluetooth, Volumen, AUX-Anschluss via Cinchbuchsen
- Mastervolumen, Sub-Level
- Symmetrierter Linien-Ausgang (MIX) via XLR/F-Buchse

**Technische Daten komplettes System**

- Powerschalter on/off
- Spannungsversorgung 100-240VAC, 50/60Hz
- Netzanschluss via IEC-Buche
- Gesamthöhe komplettes System 2.30m
- Gewicht 29kg

**Im Lieferumfang enthalten sind Netzkabel, Bedienungsanleitung, Transporttasche für die Tonsäule/Verlängerung und eine Transportschutzhülle für den Subbass!**

(Hersteller/Werksangaben)