

BRITEQ BT-AKKULITE IP Wetterfester Akku LED-Projektor IP65



Wetterfester, leistungsstarker und top ausgestatteter Akku LED-Projektor für den Aussenbereich (IP65). 6 x 10W RGBWA 5in1 LED's, Wireless DMX, integrierte Programme und IR-Fernbedienung! Durch den lüfterlosen Betrieb und den einstellbaren Standsockel eignet sich der AKKULITE bestens für Events, Ausstellung, Vermietung, Gartenparty, Architekturbeleuchtung oder Anlässe für die Ausleuchtung von Messeständen, Bühnen, Tischen, Wänden- oder Objektbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich.

Ausstattung und technische Daten

- LED-Projektor mit Schutzart IP65 für den Aussenbereich
- 6 x 10W RGBWA LEDs
- Hochwertige Optik mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Frostfilter
- Individueller Weissabgleich
- Ausgezeichnete Farbmischung und RGB-Farbkonsistenz beim Dimmen
- Showprogramme, Modes, Display

Showprogramme und Abläufe wie Farbwechsel, sanfte Farbübergänge, Farb/Strobe-Effekte können in der Geschwindigkeit eingestellt oder im Sound-Mode durch das integrierte Mikrofon zur Musik ablaufen. Alle Einstellungen können am Gerät via Drucktasten verändert und abgerufen werden. Das LCD-Display zeigt die Funktionen und Parameter an. Die verschiedenen Programme und statischen Farben können sowohl am Gerät, via IR-Fernbedienung oder DMX-Mixer abgerufen und eingestellt werden.

Die integrierte Wireless DMX Sende/Empfangseinheit oder die Master/Slave-Funktion bietet die Möglichkeit, mehrere AKKULITE's einzeln oder in Gruppen kabellos oder via DMX-Kabel miteinander zu Verbinden und zu Synchronisieren. So ergeben sich schöne und dynamisch ablaufende Lichtshows ohne zusätzliche DMX-Steuereinheit. Die Wireless DMX Sende/Empfangseinheit ist kompatibel mit dem W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden"



- 512 Adressierbare DMX-Kanäle
- DMX-Steuermoden 4, 5, 9, oder 10-Kanal
- Flickerfreie Dimmung 0-100%
- Wireless DMX-Transceiver (Sende/Empfangsmodus) kompatibel mit W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden"
- IR-Receiver inklusive IR-3 Fernbedienung

Da das Gerät zusätzlich über einen Netzanschluss verfügt, muss der Projektor bei Entladung nicht zuerst mit einem speziellen Akkuladegerät geladen, sondern kann einfach via Stromkabel mit dem Netz verbunden und weiter betrieben werden!

- Lithium Akku 11,1VDC/ 15600mAh, durchschnittliche Betriebszeit bis zu 10 Stunden
- Wetterfester Seetronic ProCon Netzanschluss (kompatibel mit Neutrik PowerCon®)
- Wetterfeste 3-polige DMX-Anschlüsse IN/OUT

Das robuste Metall-Gehäuse verfügt auf der Unterseite über eine Gehäuse-Entlüftung mit Ausgleichsventil. Mit dem individuell einstellbaren Standfuss mit 0°-25° Neigung kann der optimale Winkel eingestellt werden. Ein klappbarer Transport-Bügel ist ebenfalls vorhanden. Die DMX-Ein/Ausgänge, Netzanschluss und Linksausgang sind auf der Seite angebracht.

- Akku- oder Netzbetrieb 100 - 240VAC, 50/60Hz
- Abmessungen H198mm x L150mm x B180mm, Gewicht 4.5kg



BT-AKKULITE

Code 981110