

BRITEQ BT-H2FOG ULTRASONIC LOW FOG MACHINE 1500W




BT-H2FOG - Professionelle 1500 Watt Ultrasonic Bodennebel-Maschine im Flightcase mit Rollen.

Perfekter Bodennebel und nie mehr Ärger mit Handling und Beschaffung von teurem CO2-Eis!

Die BT-2HFOG wird mit **normaler Standard-Nebelflüssigkeit und destilliertem Wasser** betrieben!

Technische Daten und Ausstattung

- 1500W Boden-Nebelmaschine im Flightcase
- Ultrasonic-Technik
- Rostfreier 10 Liter Edelstahl-Wassertank! (304/WNR 1.4301)
- 2.5 Liter Tank für Standard-Nebelfluid
- Auslass mit Schliessventil zum Entleeren des Wassertanks auf der Unterseite
- Robustes Flightcase mit Aluprofilen rundum, Klappgriffen, Schmetterlingsverschlüssen und grossen Rädern mit Bremsen
- Einfaches rostfreies KlickOn-System für den Fogger-Schlauch
- Bedienpanel mit Display
- Timer-Funktion für Volumen, Dauer und Intervall
- Standard DMX-512 Protokoll
- 2 DMX-Steuerkanäle für Fan-Speed und Ausstoss-Menge
- 3-polige NEUTRIK® XLR-Anschlüsse für DMX-Ein- und Ausgang
- Vorbereitet für drahtlose DMX-Steuerung via DMX-Mixer - einfach optionalen BRITEQ WTR-DMX Dongle am USB-Port einstecken!
- Netzanschluss via NEUTRIK® PowerCon-Buchse
- Aufheizzeit ca. 4 Minuten
- Max. Ausstoss pro Minute ca. 11'000cfm/310m3
- Spannungsversorgung 230VAC/50Hz
- Leistungsaufnahme max. 1750W
- Masse L75cm x B45cm x H55cm
- Gewicht 39kg



BRITEQ BT-H2FOG Code 802560

Optionales Zubehör



BRITEQ WTR-DMX-DONGLE - Die perfekte Lösung wenn drahtloses DMX mit höchster Zuverlässigkeit benötigt wird! Als **Sende- oder Empfangs-Einheit** konfigurierbar. Kompatibel mit "Wireless Solution" W-DMX™ Protokoll. Funktioniert nahtlos mit JB SYSTEMS M-DMX TRANSCIEVER, BRITEQ WR-DMXG4 Receiver und BRITEQ WT-DMXG4 Transmitter.

BRITEQ WTR-DMX DONGLE Code 982336



BRITEQ BT-H2FOG MACHINE À BROUILLARD BAS "ULTRASONE" 1500W EN FLIGHT CASE




BT-H2FOG - Machine à brouillard bas "Ultrasonne" 1500W professionnelle en flight case.

Brouillard au sol parfait et plus d'ennuis avec la glace au CO2 !

Le BT-2HFOG fonctionne avec un liquide de brouillard normal et de l'eau distillée !

Spécifications techniques et équipements

- Machine à brouillard bas 1500W en flightcase
- Technologie Ultrasonique
- Réservoir d'eau en acier inoxydable de 10 litres ! (304/WNR 1.4301)
- Réservoir de 2,5 litres pour le liquide de fumée
- Sortie avec vanne de fermeture pour vider le réservoir d'eau sur la face inférieure
- Flightcase robuste, équipé de poignées rabattables encastrées et de 4 roulettes en caoutchouc souple avec freins
- Le tuyau noir est équipé d'un système "fast click-on" ultra-rapide pour réduire considérablement le temps d'installation!
- Panneau de commande embarqué avec écran LCD
- Fonction minuterie (volume, durée, intervalle)
- Protocole DMX-512 standard
- 2 canaux DMX pour le volume de brouillard et vitesse du ventilateur
- Connecteurs NEUTRIK® DMX à 3 broches pour entrée et sortie
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un WTR-DMX DONGLE!
- Raccordement au réseau via la prise NEUTRIK® PowerCon
- Temps de chauffe environ 4 minutes
- Sortie de fumée max. par minute d'environ 11'000cfm/310m3
- Consommation de liquide environ 1-40ml par minute
- Alimentation 230VAC/50Hz
- Consommation électrique max. 1750W
- Dimensions L75cm x L45cm x H55cm, Poids 39kg



BRITEQ BT-H2FOG Code 802560

Accessoires en option



BRITEQ WTR-DMX-DONGLE - La solution parfaite lorsque l'on a besoin d'un DMX sans fil de la plus haute fiabilité ! Configurable comme unité d'émission ou de réception. Compatible avec le protocole "Wireless Solution" W-DMX™. Fonctionne parfaitement avec JB SYSTEMS M-DMX TRANSCIEVER, BRITEQ WR-DMXG4 Receiver et BRITEQ WT-DMXG4 Transmitter.



BRITEQ WTR-DMX DONGLE Code 982336