

Heller und kompakter 15 Watt RGBW LED-Projektor für unzählige Anwendungen! Integrierter wireless DMX-Transceiver (Sender/Empfänger), vorprogrammierte Abläufe, Auto-, Sound-, Master/Slave-Mode inklusive IR-Fernbedienung. Abstrahlwinkel 10° oder 25° mit Streulinse. Ideal für Deko-, Wand- und Architektur-Beleuchtung in Bar, Club, Shop, Restaurant, Messestand. Robustes Gehäuse mit verstellbarem Standfuss - zum aufstellen am Boden oder Montage an Wand oder Decke.



Die **integrierte wireless Sende/Empfangeinheit** bietet die Möglichkeit, mehrere ACCU DECOLITE einzeln oder in Gruppen kabellos miteinander zu Synchronisieren. So ergeben sich schöne und dynamisch ablaufende Lichtshows **ohne zusätzliche DMX-Steuereinheit**. Die Wireless DMX Sende/Empfangeinheit ist kompatibel mit dem W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden".

Für die **drahtlose individuelle DMX-Steuerung** mehrerer ACCU DECOLITE empfehlen wir als Option den einfach zu bedienenden JB SYSTEMS LEDCON02 MKII DMX-Kontroller in Kombination mit dem M-DMX WIRELESS-TRANSCIVER. Diese Kombination sehen Sie auch im Video unter dem Link "MEDIA".

Der JB SYSTEMS ACCU DECOLITE ist auch als **Outdoor-Version IP65** (Code 981120) erhältlich! Zusätzlich sind für die IP-Outdoorversion Kugeln und Stäbe zum Aufschrauben erhältlich.

Ausstattung und technische Daten

- 15W RGBW-Led
- RGBW - Rot, Grün, Blau, Weiss. Alle Mischfarben möglich!
- Abstrahlwinkel 10° oder 25° mit Streulinse (im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer Akku ca. 8h im Farbfading-Mode
- LCD-Display für einfache Menueführung
- Integriertes Wireless Transceiver-Modul (Sender/Empfänger) für drahtlose DMX-Steuerung
- 100% kompatibel mit dem W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden"
- Integriertes Ladegerät, der Projektor kann auch mit leerem Akku mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden
- Verschiedene Betriebsmodes, Integrierte Programme und benutzerdefinierte Farbauswahl
- Steuerung über IR-Fernbedienung
- Steuerung via wireless-DMX im 4-, 5-,9-, oder 10-Kanal Steuermode
- Fix-Mode, Auto-Mode, Sound-Mode, Master/Slave
- Vorprogrammierte automatische- oder musikgetaktete Farbabläufe
- Strobe-Funktion
- Integriertes Mikrophon für musikgetaktete Abläufe
- Elektronischer Dimmer für sanfte Farbwechsel
- Robustes Gehäuse mit verstellbarem Standwinkel
- Akkubetrieb oder via AC-Adapter 100V-240V
- Masse B168mm x L138mm x H62mm
- Gewicht 1.6kg

Optionales JB SYSTEMS Zubehör zu ACCU DECOLITE

- JV CASE-4 DECOLITE Transport/Flightcase für vier ACCU DECOLITE
- JB SYSTEMS M-DMX Transceiver
- JB SYSTEMS DMX-Mixer LEDCON 02MKII



ACCU DECOLITE

Code 981126