

MAYTEL MULTICOM HANDSFREE-SET Code 520070

Der MC-11 Transceiver inklusive HSB-01 Headset bietet kristallklare Übertragungsqualität mit interner Umgebungsgeräusch-Unterdrückung! Speziell zusammengestellt für die drahtlose Kommunikation zwischen Bergsteigern, Radfahrern, Stagehands, Feuerwehr, Sicherheitspersonal, Tourguide oder Gruppen die direkt untereinander kommunizieren und sich gleichzeitig frei bewegen müssen. Das feuchtigkeitsresistente System ist geeignet für den In- und Outdoor-Bereich!



MULTICOM SYSTEMS
Fully Digitalized and Encrypted

Set bestehend aus: MC-11 Sende/Empfangseinheit, HSB-01 Headset, Windschutz, USB-Ladekabel, Umhänge-Band, Ledertasche mit Gurt Clip für MC-11 und ein Case für die sichere Aufbewahrung und den Transport des Sets.

Das HSB-01 Headset bietet einen verstellbaren Kopfbügel mit Single-Kopfhörer und einen anpassbaren Mikrofon-Ausleger mit Windschutz. Anschlusskabel 1 Meter mit Clip und Mini Jackstecker.

Der MC-11 Transceiver bietet 40 Gruppen mit jeweils 99 Zuweisbarer ID's. Dies ermöglicht pro Gruppe bis zu 5 bidirektionale Kommunikationsstrecken und 94 Zuhörer. Das Signal wird vollständig digitalisiert und verschlüsselt übertragen. Das System nutzt für die Übertragung und den Empfang das ISM 2.4GHz Frequenzband, ist weltweit nutzbar und konzessionsfrei! Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt in geschlossenen Räumen bis zu 100 Meter, auf freiem Feld bis zu 300 Metern. Für bidirektionale Kommunikation (Sprechen und Hören) zwischen Teilnehmern wird jeweils ein Referee-Set benötigt.

Die feuchtigkeitsresistente Sende/Empfangseinheit (Transceiver) sitzt in einem stabilen- und stossfesten Gehäuse. Ausgestattet mit beleuchtetem LC-Display - Anzeige von Gruppe, ID, Akku-Kapazität, Master/Talk, Sende/Empfangsstärke und Volumen. Lade- und Talk Status-LED. Zwei Mini Jack Buchsen für den Anschluss von Headset oder Kopfhörer, Micro-USB-Ladeanschluss. Alle Tasten gummiert und spritzwassergeschützt, Anschlüsse mit Dichtungs-Deckel. Der MC-11E Transceiver ist kompatibel mit den meisten Ladegeräten von Mobiltelefonen und kann mit diesen geladen werden (Option).

- Feuchtigkeitsresistente Sende/Empfangseinheit
- Frequenz ISM 2.4GHz, FSK-Modulation, Voice Codec 16bit/16kHz
- 40 konfigurierbare Sendekanäle/Gruppen, 94 IDs für bis zu 5 bidirektionalen Kommunikationsstrecken und 94 Zuhörer
- Sendeleistung 100mW, Sende-Reichweite in Gebäuden bis zu 100 Meter, im offenen Feld bis zu 300m
- Lithium-Ion Akku 3.7V/1000mA, Betriebsdauer bis zu 10h (Typisch)
- Mikro-USB-Ladeanschluss mit Dichtungs-Deckel
- Beleuchtete LCD-Anzeige, Lade- und Talk Status-LED
- Gummierte Bedienelemente mit Dichtung
- 2 Mini Jack Buchsen 3.5mm mit Dichtungs-Deckel für den Anschluss von Headset oder Kopfhörer
- Masse H98mm x B49mm x T17mm, Gewicht 88 Gramm