

NEW PRODUCT INFORMATION

M16 Digital Mixer

Taking back control

8 zuweisbare sym. Ausgänge

✓ Grosser 10.1" Touchscreen 1280 x 800

Modulschacht für optionale Schnittstelle

∅ 8 integrierte DSP-Effekte

✓ Motorisierte Fader 100mm

☑ WiFi-Konnektivität & Kontrolle. Inkl. WiFi-Dongle

Das M16 ist ein einzigartiger und innovativer Digitalmixer mit vielen Vorteilen wie : kompakte Masse, robustes Gehäuse, motorisierte Fader, hochwertige Audioeigenschaften, Benutzerfreundliche Software-Struktur und einem erstklassigen, berührungsempfindlichen riesigem 10.1 Zoll Farb-Touchscreen.

☑ Bestückt mit SHARC-Prozessor der neuesten Generation und hochwertigen 24-Bit/192-kHz AD/DA-Wandlern

Mit der umschaltbaren Benutzerebene Input/Sub/Master und den motorisierten 100mm-Fadern hast Du jederzeit die Kontrolle über sämtliche Ein- und Ausgangspegel!

16 INPUTS

8 ASSIGNABLE OUTPUTS

24bit / 192kHz



- ☑ Das System verfügt über eine WiFi-Schnittstelle über die der M16 via mobilem Gerät wie iPAD ferngesteuert werden kann.
- Auf der Rückseite befindet sich der Schacht für ein optionales Schnittstellenmodul. Derzeit verfügbare Module: DANTE, AES/EBU und USB.

Perfekt für Live, Recording, Bands, Konferenz/Seminarraum, Schule, Mehrzweckgebäude und viele weitere Audio-Anwendungen!

VERTRIEB - VERKAUF - SERVICE



Sacher Music GmbH Rheinstrasse 3 4410 Liestal Tel 061 205 93 80 - info@sachermusic.ch




Touch the screen!



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.....

Das riesige berührungsempfindliche 10.1-Zoll Farb-Display bietet reaktionsschnelle und genaue Steuerung. *Willst du es nicht schon anfassen? :-*)











SPECIFICATIONS

Section	Description	Value
Mic Inputs	Mic Inputs	16 channel inputs (balanced)
	Mic input connector	12 XLR + 4 COMBO connectors
	Input impedance XLR	3kΩ
	Frequency Response	20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
	Max. Input Level	+20dBu (balanced)
	S/N Ratio	105dB
	Gain Range	60dB
	THD	0.005%
	Phantom power	+48V (CH-1 to CH-16)
Line Inputs	Line Inputs	4 COMBO inputs
	Input impedance	20kΩ
	Max. Input Level	+30dBu (balanced)
	Frequency Response	20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
	THD	0.008%
	Gain Range	60dB
	S/N Ratio	105dB
	Phase	Normal/Reverse
	Delay	0 to 200msec
EQ	4 Band Equalizer	Frequency: 20Hz-20kHz +/-18dB
		Q= 0.5 to 10.0
		HPF, Low, LowMid, High Mid,High
		Mode: Bypass /Flat /Library
	Gate	Threshold: -80dB to 0dB
		Attack: 0.5msec to 100sec
Dynamic		Release: 2msec - 2sec
		Hold: 2msec - 2sec
		Depth: -80dB to 0dB
	Compressor	Threshold= -80dB to 0dB
		Attack: 0.5msec to 100sec
		Release: 2msec - 2sec
		Gain: -12 dB to +12dB
		Ratio: 1.0 to 20
XLR Outputs	Main Outputs (Balanced)	8 assignable outputs XLR
		L/R + 4Mono Bus + 4Stereo Bus
	THD	0.005%(20 Hz-20 kHz)
	Frequency Response	20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
	Max. Output level	+18 dBu
	Output impedance	470Ω

	Digital I/O	Optional cards
		USB stereo input and REC function
Digital In/Out	USB Format	2.0
	USB Max memory capacity	32GB
	I/O latency	<1.8ms
	Recording format	wav
	Maximum Voltage Gain	70dB input to bus out
	Dynamic range	106dBu analog in to analog out
	Crosstalk	-85dB
	AD/DA Converter	Up to 24Bit / 192kHz
	Signal processing	40-bit floating point
General	FX Modules	Modulation x 2, Delay x 2, Reverb x 2
	GEQ	2 x 31 bands
	Screen Resolution	10.1" touchscreen 1280 x 800
	Faders	100mm. 9 faders full-motorized
	System	WIFI external USB adapter
	Power supply	External 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz)
	Power consumption	50W
	Dimension	(DxWxH) 504 x 379 x 136mm
Hardware	Net weight	8.5 kg
	Gross weight	10.5 kg
	Included Accessories	Wifi USB adapter
		Power Supply / Power Cord

VERTRIEB - VERKAUF - SERVICE



Sacher Music GmbH Rheinstrasse 3 4410 Liestal Tel 061 205 93 80 - info@sachermusic.ch



Errors and omissions excepted (E&OE) Wharfedale Pro: 2019