



2-Weg Aktiv-Lautsprecher mit Bi-Amp und Limiter. Leistung 350W RMS/700W. Ideal für Bühne, Club, Festzelt, Festinstallation, Schule, Seminarraum, Shop oder Rental!

Der Bass- und Hochtonbereich wird getrennt mit zwei Endstufen bedient. Auf der Rückseite befindet sich der symmetrierte Eingang mit Umschalter (Mic/Line) für den Anschluss von Mikrofon- oder Linien-Signal, 2-Band EQ und symmetrierter Link/Loop-Ausgang.

Robustes ABS-Gehäuse mit laminarer Rippen-Struktur. Dies garantiert ein Minimum an Resonanzen, hoher akustischer Wirkungsgrad, Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht.

WHARFEDALE PSX112

Code 388370

Ausstattung und technische Daten

- 1 x Eingang MIC/LINE umschaltbar - für symmetrische oder asymmetrische Mikrofon/Linien-Signale. Anschluss via XLR- oder Jack-Buchse
- 2-Band EQ High/Low ± 12 dB
- Volumenregler
- Symmetrierter Link/Loop-Ausgang via XLR-Buchse
- SMPS-Powersupply/Netzteil
- 1 x D-Class Digital-Endstufe - LF 250W RMS
- 1 x AB Endstufe - HF 100W RMS
- Systemleistung 350W RMS/700W Peak
- Max. Schalldruck 128dB
- Frequenzgang 55Hz - 20kHz
- Custom Wharfedale Pro 12"/305mm Woofer mit 2.0" Voicecoil
- Custom Wharfedale Pro 1.75" TITANIUM-Kompressionstreiber
- Hybrid Symmetry Horn mit einem Abstrahlwinkel H90° x V60°
- Verwindungssteifes Polypropylen-Gehäuse mit stabilem Stahl-Frontgrill
- 3 Transport-Griffe
- 4 x M8 Riggingpunkte für "fliegende" Anwendungen
- 35mm Flansch mit Sicherheitsverriegelung für Lautsprecherstativ
- Masse H603mm x B Front 377mm/Rückseite 217mm x T347mm
- Gewicht 15kg

